MESAS K4: **Sobres** fabricados en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Y para los sobres de 1800x800, 1600x800, 1200x600 y 1500x1200 disponibles también en **vidrio** de colores cobre, blanco y negro, securizado de 10 mm. y vitrificado. **Faldón** fabricado en melamina de 19 mm. y canto de PVC 0.8 mm., acabado Plata o metálico en plancha de acero de 1.5 mm de espesor, pintado en epoxi Ral 9006. **Laterales** travesaño tubo de acero 60 x 40 x 2mm, montantes en tubo de 60 x 60 x 2, acabados en pintura epoxi Ral 9006 (Plata), Ral 9016 (Blanco) o cromado. Unión entre montante y travesaño mediante una pieza de inyección de aluminio y tornillos M8. Esta pieza puede ser pulida, o pintada en epoxi Ral 9006 (Plata) o en epoxi Ral 9016 (Blanco). Barra de refuerzo electrificable en forma de canal, realizada en plancha de acero de 0.8 mm, color Plata. Estructura totalmente modulable para la composición de puestos de trabajo individuales o colectivos. Opción de lateral regulable en altura (máxima 806-mínima 629 mm) y lateral regulable con ruedas blandas de Ø 60 mm (máx. 884- mín. 707 mm) sólo para mesas individuales. Regulación de los laterales cada 16 mm y fijación mediante tornillos M6. **Plafón separador** rectangular en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata. Los plafones pueden ser de 2 tipos: a) con dos perfiles de aluminio para poder colgar accesorios. Acabado de los accesorios: translúcido, b) sin perfiles de aluminio. **Complementos** como *sobres ala, ejecutivo, ángulos, semicirculares y semielípticos* fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas según la serie a unir. **Juntas** Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm y acabados en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Pie de acero, base Ø 565 mm. y tubo columna Ø 76 mm. Acabado pintura epoxi Ral 9006 o cromada. Sobres y complementos disponibles en estratificado. **Canal electrificable** (opcional) en aluminio anodizado con tapetas extraíbles. Dispone de accesorios como interruptores, tomas de corriente o conectores de voz y datos. Este canal va sujeto a los extremos y uniones de varias mesas por unas piezas de aluminio, sobre las cuales podrá ir montado el plafón separador posición frontal descrito a continuación.

PLAFONES SEPARADORES: **Plafones separadores (posición frontal)**: Alturas combinables de 28,5, 64,6 y 105 cm. con anchos de mesa de 80, 120, 140, 160 y 180 cm. Espesor total de 28 mm. Los plafones están formados por una estructura de perfiles de aluminio pintados en epoxi Ral 9006 texturizado, y por varios paneles disponibles en distintos materiales. Los materiales utilizados son: Melamina de 25 mm en Blanco, Gris,

Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata; Tapizados en las series 1 y 4; Metacrilato transparente o translúcido. Estos plafones pueden ser de uno o varios materiales combinados entre sí. Opción de colgar armarios, kit de iluminación, estante metálico y accesorios únicamente acabado translúcido. **Plafones separadores (posición lateral)**: Altura de 28,1 cm y anchuras de 60 o 80 cm. en melamina de 19 mm., cantos superior de 2 mm. y resto de 0.8 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata o metacrilato translúcido de 4 mm. Sistema de sujeción mediante dos pinzas de aluminio, color Ral 9006.