

Información técnica serie SIGMA:

MESAS:

Sobres:

Sobres fabricados en melamina de 25mm y canto de 2mm en todo el perímetro. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue. Posibilidad de fabricación en tablero aglomerado de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue en la cara vista y con contracara en la no vista.

Sobres en forma rectangular, de ola o compactos y con posibilidad de cantos rectos; cantos redondeados (con radio 50mm) y 3 cantos redondeados y 1 recto preparado para incorporar un ala.

Complementos:

Como sobres ala, ejecutivo, ángulos, semicirculares y semielípticos, fabricados en melamina de 25mm y cantos de 2mm. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue. Posibilidad de fabricación en tablero aglomerado de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue en la cara vista y con contracara en la no vista. Unión al sobre mediante diferentes planchas.

Laterales:

Pie metálico de acero compuesto por dos perfiles laminados a partir de chapa de 1.5mm, unidos entre ellos en la parte inferior por una base estampada de chapa de 2mm. y por la parte superior por un perfil en L de 2mm de espesor. Unión entre perfiles laminados, base estampada y soporte superior mediante soldadura. Acabado con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito).

Opción de lateral fijo o regulable en altura (máxima 811 y mínima 635mm). Regulación de los laterales cada 16mm, y fijación mediante tornillos DIN 7991 M6 x 16.

Tipos de laterales: lateral normal, lateral central y lateral taquígrafa.

Unión con el sobre mediante tornillos DIN-7985 M6 x 15

Perfil subida cables:

Extraíble, con conductos interiores para el cableado, colocación y extracción a presión.

Extrusionado en plástico PVC, y tampografiado del mismo color que el lateral metálico: Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito) o bien del mismo color de los sobres: blanco, gris, haya, roble, peral o wengue.

Faldón:

Fabricado en melamina de 19mm. y con canto de 0.8mm. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

Unión en sobre y laterales metálicos mediante excéntrica y tornillo enganche (enroscado al sobre mediante tuerca metálica M6, y a los laterales enroscados directamente).

Incorpora perfil conducto cables de PVC.

MESAS DE JUNTAS:

Sobres de juntas:

Sobres fabricados en melamina de 25mm, cantos frontales de 2mm, resto de cantos de 0.8mm. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue. Posibilidad de fabricación en tablero aglomerado de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue en la cara vista y con contracara en la no vista.

Sobres redondos (Ø 116 o 130cm), sobres de juntas (L 200 o 250 cm) y sobres terminales y centrales (para mesas de juntas de L 300 cm o más.)

Pie de juntas:

Aspa metálica de acero compuesta por cuatro perfiles laminados de chapa de 1.5mm. Los perfiles están unidos entre ellos por una estructura, hecha con cuatro piezas estampadas de 2mm de espesor (en la parte inferior), y por una aspa, hecha con tubo rectangular de 60x20mm y 2mm de espesor (en la parte superior).

Unión entre perfiles laminados y aspas superior e inferior mediante soldadura. Acabado con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) o Ral 7022 (grafito). Pie de altura fija. Unión con el sobre mediante tornillos DIN-7991 M6 x 30.

Perfil subida cables:

Extraíble, colocación y extracción a presión. Extrusionado en plástico PVC del mismo color que el lateral metálico, [Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) y Ral 7022 (grafito)].

COMPLEMENTOS:

Kit electrificación:

Opcional, marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta de aluminio acabado anodizado plata.

Plafones separadores de melamina o tapizados:

Plafones en melamina de 25mm, cantos superior y laterales de 2mm e inferior de 0.8mm, en color plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue o tapizados en las series 1 a 4 sobre tablero aglomerado de partículas.

Los plafones se sujetan al sobre de la mesa con unas pinzas de aluminio pintado en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (Blanco) o Ral 7022(Grafito).

Plafones - Posición frontal: De forma rectangular, en altura de un nivel (32.2 cm). Anchos de mesa de 80, 120, 140, 160 y 180 cm.

Plafones - Posición lateral: De forma rectangular, en altura de un nivel (32.2 cm), para profundidades de mesa de 80, 100, 120, 140 y 160 cm.

Accesorios para plafones:

Pueden llevar un acople realizado en plancha metálica para poder colgar accesorios. Acabado de los accesorios translucido.

Plafones separadores de metacrilato:

Plafones formados por paneles de espesor de 6mm, en acabado transparente o translúcido

Los plafones se sujetan mediante unos herrajes de acero montados con tornillos M6 por la parte inferior de la mesa.

Plafones - Posición frontal: De forma rectangular, en altura de un nivel (32.2 cm), por anchos de mesa de 120, 140, 160 y 180 cm.

Plafones - Posición lateral: De forma rectangular, en altura de un nivel (32.2 cm), para profundidades de mesa de 100, 120, 140 y 160 cm.

Mostradores:

Colocados sobre cualquier mesa, alcanzan una altura total de 110cm (mesa + mostrador). Sobres y laterales fabricados en melamina de 25mm, con canto de 2mm. Frontales y estantes fabricados en melamina de 19mm, con cantos de 0.8mm., acabados en blanco, gris, haya, roble, peral y wengue. Unión mediante excéntrica y tornillo enganche.

CPU:

Estructura mediante planchas de acero de 2mm dobladas y soldadas entre ellas, acabados en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (Blanco) o Ral 7022 (Grafito). Unida al sobre mediante tornillos.