

Athenea

NOVEDAD

EXCLUSIVA



Ficha técnica

● VERSIÓN RESPALDO MALLA

RESPALDO

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, azul o rojo.

● VERSIÓN RESPALDO TAPIZADO

RESPALDO

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

ASIENTO

BRAZOS

MECANISMOS

BASE

RUEDAS

PESO

Certificado y Ensayos

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). No incluidos.

ASYNCRQ.

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero. 16,0 Kg

Norma UNE EN 1335 - 1- 2- 3

CATAS

ATHENEA MALLA

ATHENEA TAPIZADA

Ancho ext 58 cm
Ancho int 48 cm
Fondo 49 cm



ATHENEA	A-B5-G-L-R	MICRO	NAPPEL	PIEL	T-CLIE	METRAJE
RESP. MALLA						70 cm
RESP. TAPIZADO						70 cm

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640

Base Piramidal Cromo D.650
Slider (Desplazamiento Asiento)
● BRAZOS
Brazo Tivo
Brazo Star
Brazo Breton

Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Tecno Regulable 2D