

Equis



Ficha técnica

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro: 640mm.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m ³). Con regulación de altura.	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m ³). No incluidos.	PESO	Versión asincro: 15,0 Kg Versión contacto: 13,0 Kg
BRAZOS	No incluidos.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	Norma UNI EN 13351-2-3
MECANISMOS	ASYNCRQ. CONTACTO PERMANENTE.		

EQUIS ASYNCRQ

Ancho ext	58 cm
Ancho int	48 cm
Fondo	49 cm



EQUIS CONT. PERMANENTE

Ancho ext	57 cm
Ancho int	45 cm
Fondo	51 cm



EQUIS	A-BB-G-L-R	MICRO	NAPPEL	PIEL	T-CLIE	METRAJE
ASYNCRQ						65 cm
CONT. PERMANENTE						65 cm

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Slider (Desplazamiento Asiento)

● BRAZOS

Brazo Two
Brazo Star
Brazo Brelton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 1.6 Regulable 1D
Brazo 1.3 Regulable 1D

Brazo Tecno Regulable 2D

NOVEDAD