

Ficha técnica

RESPALDO

ASIENTO

TAPIZADOS Disponible en toda nuestra variedad de tapi-

zados.

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regu-

lación de altura.

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado

en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

BRAZOS No incluidos.

MECANISMOS CONTACTO PERMANENTE.

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, BASE para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro

ALTA CONT. PERMANENTE BAJA CONT. PERMANENTE

VERSIÓN PATÍN

PESO

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

Norma UNI EN 13351-2-3

Versión patín: 12 Kg

cadas en nylon, pvc y acero.

Versión respaldo alto: 14,5 Kg

Versión respaldo bajo: 13,5 Kg

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabri-

Fabricado en acero pintado epoxi negro.

PATÍN

Ancho ext Ancho int 58 cm 48 cm



KORAL	A-BS-G-L-R	MICRO	NAPPEL	PIEL	T-CLIE	METRAJE
ALTA CONT. PERMANEN	ITE					65 cm
BAJA CONT. PERMANEN	ONT. PERMANENTE					65 cm
PATÍN						65 cm

OPCIONES

Rueda D.50 Blanda	Base Piramidal Cromo D.650	Brazo 3	
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda	• BRAZOS	Brazo 6	
Rueda D.65 Blanda	Brazo Two	Brazo 16 Regulable 1D	
Торе	Brazo Star	Brazo 13 Regulable 1D	
Pistón Cromado	Brazo Breton	Brazo Tecno Regulable 2D	
Base Estándar Aluminio D.640	Brazo 2		