

ARMARIOS

ESTRUCTURA

SOBRE Y BAJO:

De melamina: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

Los sobres incluyen tuercas metálicas para el ensamblaje con los diferentes componentes de la librería. Pueden ser individuales para cada armario o compartidos (corridos) para crear una sola encimera.

Los bajos de las librerías incluyen 4 niveladores de polipropileno para un mejor asentamiento en el suelo.

LATERALES: de melamina de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm y sin canto. Están mecanizados con el sistema OH: una cremallera de puntos cada 32 mm para colocar los estantes donde mejor convenga. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

TRASERA: de melamina de grosor 8 o 19 mm. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. La trasera de 8 mm es sin canteo y va montada en los fresados del resto de la estructura del armario.

La trasera de 19 mm con canto de 0,8 mm va engargolada y enrasada con resto de la estructura.

FRONTIS Y PUERTAS

De melamina batientes: de grosor 19 mm con canto de 2 mm. Incluye sistema de cierre de falleba estándar con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006). Varillas interiores cincado blanco. Las puertas pueden tener dos tipos de bisagra que permiten una apertura de 110° o 270°. Con tiradores. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

De melamina batientes "push to open": de grosor 19 mm con canto de 2 mm. Sistema de cierre "push to open" con imán. Las puertas pueden tener dos tipos de bisagra que permiten una apertura de 110° o 270°. Sin tiradores ni cerradura. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

De melamina correderas: de grosor 19 mm con canto de 2 y 0,8 mm. Las puertas se deslizan sobre una guía de plástico. Incluye sistema de cierre de pulsador con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006). Con tiradores. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

De vidrio con pre-marco: fabricados en cristal securizado (templado) de 4 mm y con perfilaría de aluminio anodizado. Acabados del vidrio en blanco, negro, translúcido o transparente. Incluye sistema de cierre de falleba estándar con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006). Varillas interiores cincado blanco. Las puertas tienen la bisagra que permiten una apertura de 110°. Con pomo.

De vidrio sin pre-marco: fabricados en cristal securizado (templado) de 4 mm. Acabados del vidrio en blanco, negro, translúcido o transparente. Las puertas tienen la bisagra que permiten una apertura de 110°. Sin cerradura y con pomo.

Persiana: corredera fabricada en perfilaría de PVC (trilama) que se desliza sobre guías fabricadas en ABS. Incluye sistema de cierre de pestillo en forma de gancho con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006). Con tirador encastrado (uña). Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

Frontis de melamina: de grosor 19 mm con canto de 2 mm. Los frontis de melamina se montan a los bastidores metálicos mediante tornillos M6x10. La falleba es horizontal con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006). Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5 mm de espesor y pintados con pintura epoxi negra. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Con tiradores. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

COMPLEMENTOS

TIRADORES: a escoger dos formas rectangulares. Acabado en aluminio anodizado, blanco o grafito.

POMOS: solo para puerta de vidrio. De forma cuadrada acabado en aluminio anodizado.

ESTANTES:

De melamina: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en la parte frontal (fijos y separadores) y canto de 0,8 mm en la parte frontal (normales). Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

Metálicos: fabricado con chapa laminada en frío de 0,8 mm calidad DC01. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

Los estantes se unen a los laterales con sus herrajes correspondientes (fijo, normal o separador).

TAPA MÚLTIPLE:

De melamina: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

ZÓCALO:

De melamina: de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm en los lados frontales. De 80 mm de altura. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. Se acoplan al bajo mediante escuadras.

Metálicos: fabricado con chapa laminada en frío de 1,2 mm calidad DC01. De 40 o 80 mm de altura. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022). Se acoplan al bajo con las tuercas de los niveladores.

ARCHIVOS TELESCÓPICOS: bastidores metálicos fabricados en plancha de acero de 1,5 mm de espesor y pintados con pintura epoxi negra. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Para evitar que sobresalgan las carpetas se puede montar un tope frontal negro de acero de Ø4 mm.

PERCHERO EXTENSIBLE: Para ropa. Acabado cromado.

LIMITADOR DE APERTURA: Para puertas batientes de 270° a 90°. Acabado aluminio.