ena



Ficha técnica

CABEZAL

TAPIZADOS Respaldo en malla color negro, blanco, azul o

Asiento disponible en toda nuestra variedad de

tapizados.

Fabricado en poliuretano inyectado de alta

densidad.

RESPALDO Estructura de polipropileno, con malla ultraresistente acrílica. Transpirable y ergonómica-

mente adaptable.

Regulable en altura mediante sistema up &

down (cremallera multipunto).

Incluye apoyo lumbar regulable en altura. ASIENTO Carcasa de polipropileno con soporte fabricado

en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

BRAZOS

MECANISMOS

BASE

RUEDAS

PESO

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

No incluidos. SYNCRO.

Forma piramidal. Fabricada e de fibra de vidrio, para mejor durabilidad. Diámetro 640m

Modelo Style con perfil bajo ciosa y suave. Fabricadas en

Versión cabezal: 16,0 Kg

Versión sin cabezal: 15,0 Kg Norma UNI EN 1335 1 - 2 -

XENA CON CABEZAL



XENA SIN CABEZAL



XENA A-BS-G-L-R MICRO NAPPEL PIEL T-CLI METRAJE 70 cm

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65 Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640

Base Piramidal Cromo D.650

Cabezal Poliuretano

Cabezal Tapizado o Malla NOVEDAL

Apoyo lumbar 2D III

Asiento con Slider Incorporado

Mecanismo Syncro 2P III

• BRAZOS

Brazo 16 Regulable 1D

Brazo 13 Regulable 1D

Brazo Tecno Regulable 2D *Suplemento Regulación 3D

Brazo Dymen Regulable 3D *Suplemento Regulación 4D